

HUSQVARNA CR 65 / 2012

ALLGEMEINE CHARAKTERISTIKA / GENERAL FEATURES

Radstand / wheelbase	1130 mm
Länge ges. / overall length	1640 mm
Breite ges. / overall width	770 mm
Höhe ges. / overall height	1015 mm
Sitzhöhe / saddle height	750 mm
Bodenfreiheit / min. ground clearance	280 mm
Gewicht (trocken) / dry weight	55 kg
Tankinhalt / fuel tank capacity	3,5 Liter

MOTOR / ENGINE

Art / type	Einzylinder, Zweitakt / single cylinder, two stroke
Bohrung / bore	45 mm
Hub / stroke	40,8 mm
Hubraum / capacity	64,89 ccm
Verdichtung / compression ratio	9,1 : 1
Starter / starter	Kickstarter / Kick starter
Kühlung / cooling	Flüssigkeit / liquid
Kühler / radiator	2
Zündung / ignition	elektronische Zündverstellung / electronic variable advance
Zündkerze / spark plug type	NGK BR 8 ECM
Elektrodenabstand / spark plug gap	
Schmierung / lubrication	Gemisch / fuel-oil premixture
Vergaser / carburetor	Mikuni TM24
Vergaser Durchmesser / carburetor diameter	24 mm

ANTRIEB / TRANSMISSION

Kupplung / clutch	Hydraulische Nasskupplung / wet multiplate hydraulic control
Sekundärübersetzung / secondary drive	23 : 75
Übersetzungsverhältnis / transmission ratio	3,26
Übersetzungsverhältnis 1. Gang (Zähne)	2,846 (37/13)
Internal ratio 2. Gang (Zähne)	2,125 (34/16)
3. Gang (Zähne)	1,722 (31/18)
4. Gang (Zähne)	1,428 (30/21)
5. Gang (Zähne)	1,217 (28/23)
6. Gang (Zähne)	1,083 (26/24)
Sekundärübersetzung / secondary drive	14 : 48
Übersetzungsverhältnis / transmission ratio	3,43
Kette / drive chain	DID 420 1/2"x1/4"

FAHRWERK / SUSPENSION

Gabel / front fork	Marzocchi 35 mm
Federweg / wheel travel front	220 mm
Federbein / shock absorber	Sachs
Federweg / wheel travel rear	270 mm



BREMSEN / BRAKE

Vorne / front	200 mm Scheibe / fixed disc
Hinten / rear	165 mm Scheibe / fixed disc

RÄDER-BEREIFUNG / TIRE-RIM

Vorne / front	1,6" x 14" 60/100 -14"
Hinten / rear	1,6" x 12" 80/100 -12"

Änderungen vorbehalten / Subject to alterations

