

Husqvarna CR 125 / 2013

Motor	
Bauart	Einzylinder-Zweitaktmotor
Bohrung/Hub	54 mm x 54,5 mm
Hubraum	124,82 cm ³
Verdichtung	8,8:1
Gemischaufbereitung	Vergaser / elektronisches Motormanagement
Starter	Kickstarter
Kühlung	Wasserkühlung
Homologation	Keine Homologation, USA: red sticker
Kraftübertragung / Getriebe	
Kupplung	Mehrscheiben Ölbadkupplung
Getriebe	Klauengeschaltetes Sechsganggetriebe
Endübersetzung	3,846
Fahrwerk / Bremsen	
Rahmenbauart	Stahlrohrrahmen mit Aluminium-Heckrahmen
Radaufhängung Vorderrad	Kayaba upside-down closed cartridge Teleskopgabel; einstellbar in Zug- und Druckstufe; ø 48 mm
Radaufhängung Hinterrad	Sachs Federbein, Federvorspannung sowie Zug- und Druckstufe einstellbar.
Federweg vorn	300 mm
Federweg hinten	296 mm
Räder	Aluminium-Speichenräder
Rad vorn	1,60"x21"
Rad hinten	2,15"x19"
Reifen vorn	80/100 - 21"
Reifen hinten	100/90 - 19"
Bremse vorn	Hydraulisch betätigte Festscheibenbremse Typ "Wave", ø 260 mm , Schwimmsattelzange
Bremse hinten	Hydraulisch betätigte Festscheibenbremse Typ "Wave", ø 240 mm , Schwimmsattelzange
Maße und Gewichte	
Radstand	1,460 mm
Sitzhöhe (ohne Fahrer)	985 mm
Bodenfreiheit (ohne Fahrer)	325 mm
Nachlauf	111 mm
Lenkkopfwinkel	26.5°
Trockengewicht	94 kg
Tankinhalt	7 l