

Husqvarna TR 650 Strada / 2013

Motor	
Bauart	Einzyylinder-Viertaktmotor mit Vierventil-Zylinderkopf, DOHC (double overhead camshaft)
Bohrung/Hub	100 mm x 83 mm
Hubraum	652 cm ³
Verdichtung	12,3:1
Gemischaufbereitung	Marelli Einspritzanlage
Starter	E-Starter
Kühlung	Wasserkühlung
Leistung	43 kW/7.250 U/min. Stufenführerschein: 35 kW/7.250 U/min
Drehmoment	60 Nm/5.750 U/min. Stufenführerschein: 54 Nm/5.750 U/min.
Höchstgeschwindigkeit	175 km/h
Homologation	Euro 3
Kraftübertragung / Getriebe	
Kupplung	mechanisch betätigte Mehrscheiben-Ölbadkupplung
Getriebe	Klauengeschaltetes Fünfganggetriebe
Hinterradantrieb	Kette
Fahrwerk / Bremsen	
Rahmenbauart	Stahlrohrrahmen mit angeschraubten Stahl-Heckrahmen
Radaufhängung Vorderrad	Sachs upside-down Teleskopgabel; ø 46 mm
Radaufhängung Hinterrad	Zentral-Federbein, Federvorspannung und Zugstufe einstellbar
Federweg vorn	190 mm
Federweg hinten	190 mm
Räder	Aluminium-Gussräder
Rad vorn	2,50" x 19"
Rad hinten	3,50" x 17"
Reifen vorn	110/80 - 19"
Reifen hinten	140/80 - 17"
Bremse vorn	Hydraulisch betätigte Brembo Einscheibenbremse, ø 300 mm, ABS abschaltbar Schwimmsattel-Zweikolbenbremssattel
Bremse hinten	Hydraulisch betätigte Brembo Einscheibenbremse ø 240 mm, ABS abschaltbar Schwimmsattel-Einkolbenbremssattel
Maße und Gewichte	
Radstand	1.501 mm
Sitzhöhe (ohne Fahrer)	860 mm
Nachlauf	101 mm
Lenkkopfwinkel	64°
Trockengewicht	168 kg
Tankinhalt	14 l