

Husqvarna WR 125 / 2013

| Motor | |
|------------------------------------|--|
| Bauart | Einzylinder Zweitaktmotor |
| Bohrung/Hub | 54 mm x 54,5 mm |
| Hubraum | 124,82 cm ³ |
| Verdichtung | 8,8:1 |
| Gemischaufbereitung | Vergaser / digitales Motormanagement |
| Starter | Kickstarter |
| Kühlung | Wasserkühlung |
| Homologation | Euro 3, USA: Red sticker. |
| Kraftübertragung / Getriebe | |
| Kupplung | Mehrscheiben-Ölbadkupplung |
| Getriebe | Klauengeschaltetes Sechsganggetriebe |
| Endübersetzung | 3,846 |
| Fahrwerk / Bremsen | |
| Rahmenbauart | Stahlrohrrahmen mit Aluminium-Heckrahmen |
| Radaufhängung Vorderrad | Kayaba upside-down closed cartridge Teleskopgabel; einstellbar in Zug- und Druckstufe; ø 48 mm |
| Radaufhängung Hinterrad | Sachs Federbein, Federvorspannung sowie Zug- und Druckstufe einstellbar. |
| Federweg vorn | 300 mm |
| Federweg hinten | 296 mm |
| Räder | Aluminium-Speichenräder |
| Rad vorn | 1,60"x21" |
| Rad hinten | 2,15"x18" |
| Reifen vorn | 90/90 - 21" |
| Reifen hinten | 120/90 - 18" |
| Bremse vorn | Hydraulisch betätigte Festscheibenbremse Typ "Wave", ø 260 mm , Schwimmsattelzange |
| Bremse hinten | Hydraulisch betätigte Festscheibenbremse Typ "Wave", ø 240 mm , Schwimmsattelzange |
| Maße und Gewichte | |
| Radstand | 1 465 mm |
| Sitzhöhe (ohne Fahrer) | 975 mm |
| Bodenfreiheit (ohne Fahrer) | 325 mm |
| Nachlauf | 110 mm |
| Lenkkopfwinkel | 26.5° |
| Trockengewicht | 98 kg |
| Tankinhalt | 9.5 l |