



Husqvarna WR 250 / 2013

Motor	
Bauart	Einzylinder Zweitaktmotor
Bohrung/Hub	66,4 mm x 72 mm
Hubraum	249.3 cm ³
Verdichtung	8,4:1
Gemischaufbereitung	Vergaser / digitales Motormanagement
Starter	Kickstarter
Kühlung	Wasserkühlung
Homologation	Euro 3, USA: Red sticker.
Kraftübertragung / Getriebe	
Kupplung	Mehrscheiben-Ölbadkupplung
Getriebe	Klauengeschaltetes Fünfganggetriebe
Endübersetzung	3,692
Fahrwerk / Bremsen	
Rahmenbauart	Stahlrohrrahmen mit Aluminium-Heckrahmen
Radaufhängung Vorderrad	Kayaba upside-down closed cartridge Teleskopgabel; einstellbar in Zug- und Druckstufe; ø 48 mm
Radaufhängung Hinterrad	Sachs Federbein, Federvorspannung sowie Zug- und Druckstufe einstellbar.
Federweg vorn	300 mm
Federweg hinten	305 mm
Räder	Aluminium Speichenräder
Rad vorn	1,60"x21"
Rad hinten	2,15"x18"
Reifen vorn	90/90 - 21"
Reifen hinten	140/80 - 18"
Bremse vorn	Hydraulisch betätigte Festscheibenbremse Typ "Wave", ø 260 mm , Schwimmsattelzange
Bremse hinten	Hydraulisch betätigte Festscheibenbremse Typ "Wave", ø 220 mm , Schwimmsattelzange
Maße und Gewichte	
Radstand	1 485 mm
Sitzhöhe (ohne Fahrer)	985 mm
Bodenfreiheit (ohne Fahrer)	345 mm
Nachlauf	100 mm
Lenkkopfwinkel	27°
Trockengewicht	104 kg
Tankinhalt	9,5 l